Potencia sin límites

Los quadro TS T grandes

- Carro de transporte apropiado para todo terreno, ruedas grandes de neumáticos macizos
- Bastidor, suministrable también opcionalmente en acero inoxidable
- Tambor de manguera integrado con manivela plegable
- Cable de conexión de 7,5 m con dispositivo enrollador
- Manillar de transporte ergonómico y desmontable, suministrable también opcionalmente en acero inoxidable
- Turbo-eliminador de suciedad con tubo de acero inoxidable, lanza de acero inoxidable con tobera de chorro plano
- Soportes para pistola de desconexión de seguridad y lanzas
- Parachoques de protección delante y atrás
- Sistema de parada total con desconexión retardada del motor
- Desconexión de seguridad
- Recipiente de agua
- Aspiración de detergente
- Freno de bloqueo

Datos técnicos	quadro 800 TS T	quadro 1000 TS T	quadro 1200 TS T	quadro 1500 TS T
N.º de art. con **carro de transporte estándar**	40.423	40.421	40.422	40.426
N.º de art. con **carro de transporte en acero inoxidable**	40.423 0	40.421 0	40.422 0	40.426 0
Presión de trabajo, regulación continua	30-250 bares / 3-25 MPa	30-220 bares / 3-22 MPa	30-180 bares / 3-18 MPa	30-140 bares / 3-14 MPa
Sobrepresión admisible máx.	270 bares / 27 MPa	250 bares / 25 MPa	200 bares / 20 MPa	160 bares / 16 MPa
Caudal de agua	13,3 l/min (798 l/h)	16 l/min (960 l/h)	19 l/min (1.140 l/h)	25 l/min (1.500 l/h)
Volumen del recipiente de agua	16 l	16 l	16 l	16 l
Número de revoluciones del motor	1.400 rpm	1.400 rpm	1.400 rpm	1.400 rpm
Potencia eléctrica conectada	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz
Potencia conectada / potencia suministrada	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW
Peso	89 kg	89 kg	89 kg	89 kg

Volumen de suministro	N.º de art.	N.º de art.	N.º de art.	N.º de art.
Manguera de alta presión con armadura de acero, 20 m DN 8	(41.083)	(41.083)	(41.083)	(41.083)
Pistola de desconexión de seguridad Starlet	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)
Turbo-eliminador de suciedad con tubo de acero inoxidable	(41.072)	(41.580-05)	(41.072 7)	(41.580-11)
Lanza de acero inoxidable con tobera de chorro plano	(12.392 2-D2504)	(12.392 2-D2505)	(12.392 2-D2507)	(12.392 2-M2011)
Filtro de agua	-	-	-	(13.310)

Potencia sin límites

Los quadro TS grandes

- Carro de transporte apropiado para todo terreno, ruedas grandes de neumáticos macizos
- Bastidor, suministrable también opcionalmente en acero inoxidable
- Cable de conexión de 7,5 m con dispositivo enrollador
- Manillar de transporte ergonómico y desmontable, suministrable también opcionalmente en acero inoxidable
- Turbo-eliminador de suciedad con tubo de acero inoxidable (quadro 1500 TS), lanza de acero inoxidable con tobera de chorro plano
- Soportes para pistola de desconexión de seguridad y lanzas
- Parachoques de protección delante y atrás
- Sistema de parada total con desconexión retardada del motor
- Desconexión de seguridad
- Recipiente de agua
- Aspiración de detergente
- Freno de bloqueo

Datos técnicos	quadro 1000 TS	quadro 1200 TS	quadro 1500 TS
N.º de art. con **carro de transporte estándar**	40.421 1	40.422 1	40.426 1
N.º de art. con **carro de transporte en acero inoxidable**	40.421 9	40.422 9	40.426 9
Presión de trabajo, regulación continua	30-220 bares / 3-22 MPa	30-180 bares / 3-18 MPa	30-140 bares / 3-14 MPa
Sobrepresión admisible máx.	250 bares / 25 MPa	200 bares / 20 MPa	160 bares / 16 MPa
Caudal de agua	16 l/min (960 l/h)	19 l/min (1.140 l/h)	25 l/min (1.500 l/h)
Volumen del recipiente de agua	16 l	16 l	16 l
Número de revoluciones del motor	1.400 rpm	1.400 rpm	1.400 rpm
Potencia eléctrica conectada	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz
Potencia conectada / Potencia suministrada	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW
Peso	82 kg	82 kg	82 kg

Volumen de suministro	N.º de art.	N.º de art.	N.º de art.
Manguera de alta presión con armadura de acero, 10 m DN 8	(41.081)	(41.081)	(41.081)
Pistola de desconexión de seguridad Starlet	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)
Turbo-eliminador de suciedad con tubo de acero inoxidable	-	-	(41.580-10)
Lanza de acero inoxidable con tobera de chorro plano	(12.392 2-D2505)	(12.392 2-D2507)	(12.392 2-M2010)
Filtro de agua	-	-	(13.310)