Láser giratorio Agatec
RL110

Funciones de nivelación rápidas y sencillas para profesionales

La combinación de ingeniería innovadora y diseño con materiales ultra resistentes, hacen del RL110 el láser perfecto para los trabajos de construcción más exigentes.

Rapidez, autonivelación electrónica (H/V), tres velocidades de rotación, modo de punto, función de escaneo variable, alerta H.I. y funciones manuales de pendiente.

Ideal para instalar falsos techos, paneles de cartón yeso, plomada, aplicaciones de encuadrado y otros trabajos de nivelación generales.

- Precisión de ± 1 mm en 10 m
- Fácil de usar con botones de una sola función
- Paquete completo con control remoto y receptor láser
- Batería de gran duración: hasta 160 horas

Datos técnicos	RL110
Caja de protección, función de escaneo y pendiente, soporte de pared manual	
Alcance	60 m 200 m con receptor
Precisión	± 1 mm en 10 m
Autonivelación	H/V
Rango de nivelación	± 10 %; 6°
Velocidad de rotación	0, 300, 450, 600 rpm
Pendiente	10 % X, Y manual
Diodo láser	635 nm; Clase II, < 5 mW
Duración de la batería	Alcalinas 2D: 60 h
Protección IP	IP54
Peso sin batería	1,5 kg
Tamaño	156 × 154 × 197 mm