



PORTÁTILES DE CORREAS

SERIE IMCO



COMPRESORES y NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO y MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS y ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS y CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA y ACC. CONSTRUCCIÓN


Idóneos para trabajos en exteriores e instalaciones de moderada demanda de aire. Amplia gama en función de la potencia motor y volumen de calderín.

Los equipos se presentan con una completa dotación:

- Regulador de presión.
- Regulador y manómetro indicador de presión.
- Ruedas de transporte.
- Enchufes rápidos universales.




Cód. 04434



Cilindros de Hierro Fundido
Larga vida útil del cabezal.
Colector refrigerado (Cod. 04434)



Malla metálica de protección
Robustez y seguridad en nuestros equipos.



Motor eléctrico
Potencia acorde a las dimensiones del cabezal, garantizando el caudal efectivo generado.



Regulador de presión
Enchufes rápidos.
Filtro de condensación.
Manómetro.



| Código | Modelo | Motor | Depósito Lt | Alimentación | Presión ATMS | Desplazamiento L.P.M. | Ø Eje motor | Regulador presión | Filtro condensación | Peso Kg | Dimensiones cm |
|--------|---------------|---|-------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------|----------------|
| 04421 | IMCO 2/25-M | 2 HP | 25 | 230V - 50Hz | 8/10 | 254 | 19 | SI | NO | 39 | 33x58x75 |
| 04422 | IMCO 2/50-M | 2 HP | 50 | 230V - 50Hz | 8/10 | 254 | 19 | SI | NO | 49 | 37x71x83 |
| 04423 | IMCO 2/100-M | 2 HP | 100 | 230V - 50Hz | 8/10 | 254 | 19 | SI | NO | 53 | 45x80x105 |
| 04424 | IMCO 2/200-M | 2 HP | 200 | 230V - 50Hz | 8/10 | 254 | 19 | SI | SI | 92 | 52x91x140 |
| 04431 | IMCO 3/25-M | 3 HP | 25 | 230V - 50Hz | 8/10 | 371 | 24 | SI | NO | 42 | 33x58x75 |
| 04432 | IMCO 3/50-M | 3 HP | 50 | 230V - 50Hz | 8/10 | 371 | 24 | SI | NO | 52 | 37x71x83 |
| 04432R | IMCO 3/50-M-R | Características igual que Cód. 04432 pero con ruedas neumáticas. Especial construcción. | | | | | | | | | |
| 04433 | IMCO 3/100-M | 3 HP | 100 | 230V - 50Hz | 8/10 | 371 | 24 | SI | NO | 59 | 45x80x105 |
| 04433T | IMCO 3/100-T | 3 HP | 100 | 400V - 50Hz | 8/10 | 371 | 24 | SI | NO | 59 | 45x80x105 |
| 04434 | IMCO 3/200-M | 3 HP | 200 | 230V - 50Hz | 8/10 | 371 | 24 | SI | SI | 95 | 52x91x140 |
| 04434T | IMCO 3/200-T | 3 HP-T | 200 | 400V - 50Hz | 8/10 | 371 | 24 | SI | SI | 95 | 52x91x140 |
| 04445 | IMCO 4/270-M | 4 HP | 270 | 230V - 50Hz | 8/10 | 536 | 24 | SI | SI | 125 | 50x101x148 |
| 04445T | IMCO 4/270-T | 4 HP-T | 270 | 400V - 50Hz | 8/10 | 536 | 24 | SI | SI | 125 | 50x101x148 |