



## MODELO EC4 DE CADENA TRIFÁSICO


## UNA VELOCIDAD






## Nota:

- a) Asegúrese que la potencia, voltaje y frecuencia son las adecuadas.
- b)El diseño, los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin notificación previa por motivos de mejoras.
- c) Los polipastos eléctricos JAGUAR no están diseñados para la elevación de personas y no deben ser utilizados con este fin.







EC4 2.000 KG. - 5.000 KG. (sólo esquemático)

Ŀ	SPECIFIC	CACIONES	S ESTAND	PAR: M	OD. EC4, polipasto	eléctrico	una velo	cidad, tri	fásico, mono	tensió	n.
		V-I -I	Dat wasten								

Capacidad	Elevación (m)	Vel. elevación (m/minuto)		Pot. motor elev. (kw)		Servicio	Cadena		Altura (máx.)	Carga de	Peso Neto	Principales dimensiones (mm)						
(Kg.)		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	(min.)	(min.) Dia. N	Nº de Ramales	G (mm)	prueba (kgs.)	aprox. (kgs.)	А	В	D	E	F	Р	Q
250	3	8,7	10,3	0,4	0,5	30	6,3	1	485	315	35	245	245	137	149	20	660	195
500	3	8,6	10,1	0,9	1,1		6,3	1	520	625	37	245	245	137	149	20	660	195
1.000	3	5,6	6.6	1,1	1,3		7,1	1	570	1.250	49	255	255	150	180	25	710	200
2.000	3	2,8	3,3	1,1	1,3		7,1	2	755	2.500	60	255	255	191	135	30	770	240
3.000	4	4,4	5,2	2,5	3,0		11,2	1	765	3.750	106	335	335	195	135	36	950	235
5.000	4	2,6	3,1	2,5	3,0		11,2	2	925	6.250	132	335	335	247	135	43	960	290

## ACCESORIOS RECOMENDADOS



GARRAS ARTICULADAS MODELO BT Pág. 22



**ESLINGA "DOL"** *Pág. 60* 



ELEVADOR MAGNÉTICO MODELO EM Pág. 38



**GANCHO PESADOR**MODELO GPJ
Pág. 52