


Tel.  +34 942 251 212

# BATIENTE MULTIUSOS 2 HOJAS MARCO STD

## MARCO STD

Obra Rígida



mm.


A	AHA	AHP	P <sub>A</sub>	C
1350	640	640	1270	40
1450	740	640	1370	65
1550	740	740	1470	90
1650	840	740	1570	115
1750	840	840	1670	140

Tabla 1

Medidas opcionales


H	H <sub>H</sub>	P <sub>H</sub>	B
2015	1975	1970	1435
2100	2060	2055	1520
2150	2110	2105	1570

A	H	P (KG)
1350	2100	29,1
1450		31
1550		32,7
1650		32,8
1750		36,2



A: Ancho hueco obra  
H: Alto hueco obra  
P<sub>A</sub>: Ancho paso libre  
P<sub>H</sub>: Alto paso libre  
AHA: Ancho hoja activa  
AHP: Ancho hoja pasiva  
H<sub>h</sub>: Alto de hoja  
P: Peso

24/05/2018



## BATIENTE MULTIUSOS 2 HOJAS MARCO Z

### MARCO Z

Obra Rígida

Marco Z, indicado para hueco más reducido que el estándar. Ofrece la posibilidad de colocar un abrazamuro/premarco adaptable al espesor del muro quedando todo el perímetro de la puerta rematado.

mm.



A	AHA	AHP	P <sub>A</sub>	C
1330	640	640	1270	40
1430	740	640	1370	65
1530	740	740	1470	90
1630	840	740	1570	115
1730	840	840	1670	140

H	H <sub>H</sub>	P <sub>H</sub>	B
1995	1975	1970	1435
2080	2060	2055	1520
2130	2110	2105	1570



Tabla 2

Medidas opcionales

A	H	P (KG)
1350	2100	29,1
1450		31
1550		32,7
1650		32,8
1750		36,2



A: Ancho hueco obra  
H: Alto hueco obra  
P<sub>A</sub>: Ancho paso libre  
P<sub>H</sub>: Alto paso libre  
AHA: Ancho hoja activa  
AHP: Ancho hoja pasiva  
H<sub>H</sub>: Alto de hoja  
P: Peso




24/05/2018

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE EFECTUAR AQUELLAS MODIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE CONSIDEREN OPORTUNAS, ASÍ COMO LOS CAMBIOS ORIGINADOS POR LA EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO, SIN NECESIDAD DE NOTIFICARLO PREVIAMENTE

# BATIENTE MULTIUSOS 2 HOJAS MARCO MC-50 ENTREMURO

## MARCO MC-50

Obra Rígida



mm.

A <sub>22</sub>	A <sub>60</sub>	AHA	AHP	P <sub>A</sub>	C
1350	1425	640	640	1260	40
1450	1525	740	640	1360	65
1550	1625	740	740	1460	90
1650	1725	840	740	1560	115
1750	1825	840	840	1660	140

mm


H <sub>22</sub>	H <sub>60</sub>	P <sub>H</sub>	H <sub>h</sub>	B
2015	2053	1970	1975	1435
2100	2138	2055	2060	1520
2150	2188	2105	2110	1570

Tabla 3


Medidas opcionales

A	H	P (KG)
1350		29,1
1450		31
1550	2100	32,7
1650		32,8
1750		36,2


A: Ancho hueco obra  
H: Alto hueco obra  
P<sub>A</sub>: Ancho paso libre  
P<sub>H</sub>: Alto paso libre  
A<sub>h</sub>: Ancho hoja  
H<sub>h</sub>: Alto hoja  
P: Peso  
E: Espesor muro



Marco adaptable, indicado para hueco no estándar.  
Las medidas "X" e "Y" se adaptan según el ancho y el alto del hueco así como también al espesor del muro (E) de manera que todo el perímetro de la puerta queda rematado.



PUERTA CON  
HOJA VENTILADA



24/05/2018

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE EFECTUAR AQUELLAS MODIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE CONSIDEREN OPORTUNAS, ASÍ COMO LOS CAMBIOS ORIGINADOS POR LA EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO, SIN NECESIDAD DE NOTIFICARLO PREVIAMENTE

# BATIENTE MULTIUSOS 2 HOJAS MARCO MC-50 ABRAZAMURO

## MARCO MC-50

Obra Rígida

mm.

A <sub>22</sub>	A <sub>60</sub>	AHA	AHP	P <sub>A</sub>	C
1315	1390	640	640	1260	40
1415	1490	740	640	1360	65
1515	1590	740	740	1460	90
1615	1690	840	740	1560	115
1715	1790	840	840	1660	140





A	H	P (KG)
1350	2100	29,1
1450		31
1550		32,7
1650		32,8
1750		36,2

mm


H <sub>22</sub>	H <sub>60</sub>	P <sub>H</sub>	H <sub>h</sub>	B
1998	2035	1970	1975	1435
2083	2120	2055	2060	1520
2133	2170	2105	2110	1570

Tabla 4


Medidas opcionales



A: Ancho hueco obra  
H: Alto hueco obra  
P<sub>A</sub>: Ancho paso libre  
P<sub>H</sub>: Alto paso libre  
A<sub>h</sub>: Ancho hoja  
H<sub>h</sub>: Alto hoja  
P: Peso  
E: Espesor muro



Marco adaptable, indicado para hueco no estándar. Las medidas "X" e "Y" se adaptan según el ancho y el alto del hueco así como también al espesor del muro (E) de manera que todo el perímetro de la puerta queda rematado.



24/05/2018

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE EFECTUAR AQUELLAS MODIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE CONSIDEREN OPORTUNAS, ASÍ COMO LOS CAMBIOS ORIGINADOS POR LA EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO, SIN NECESIDAD DE NOTIFICARLO PREVIAMENTE