

SERIES 2300

ELEVADOR PARA TABLEROS DE YESO Y AIRE ACONDICIONADO



¡Una sola persona puede manejarla!

- ✓ Construcción robusta y segura (CE)
- ✓ Manivela del malacate de dos velocidades
- ✓ Ensamblaje rápido y sin herramientas
- ✓ Manejo por una sola persona
- ✓ Se inclina 65° para instalar tableros de yeso
- ✓ Levanta cargas de 150 lb (70 kg) hasta 11.5 ft (3.5 m) o 15 ft (4.5 m)
- ✓ Ligero



CARRO DE ELEVADOR PARA TABLEROS DE YESO

El mástil, la base y la cuna se acomodan fácil y seguramente en el carro. Las ruedas de 10 pulg (25 cm) son ideales para el terreno del sitio de trabajo o para deslizar por las escaleras.



Manivelas muy cómodas para transporte.

Núm.de parte	Descripción	Peso	
		lbs	kg
784510	Drywall Lift Cart	39.0	17.7

Más características de la serie 2300...

Los brazos de la cuna se instalan rápidamente en la cuna con los botadores de acción rápida.

El brazo de la cuna se puede fijar en una gran variedad de posiciones (hasta 65 grados) y usando los pernos o la cuna puede dejarse flotar libremente.

Protective caps prevent drywall damage

Se puede tirar hacia afuera de los brazos de la cuna para acomodar tableros de yeso muy grandes.

La palanca de conducción plegadiza

Manual de instrucciones

Asa de transporte conveniente

Malacate con freno automático y manivela del malacate de dos velocidades. ¡No hay ruedas girando, no hay caída libre, no más dedos pellizcados!

4" (10cm) fijación de los echadores

Un freno de seguridad de reversa

CE

velocidad baja

velocidad alta

Las patas de la base se pliegan para hacer un paquete más compacto para guardarla.



Las patas de la base son ajustables para pasarla por puertas de tamaño estándar —con o sin carga.



La palanca de conducción permite una ubicación óptima.



La cuna se inclina hasta 45° para techos abovedados.



¡Se guarda en la maleta de un auto!