



dynafor™ LLZ2

A cada esfuerzo su correcta medición

El dinamómetro **dynafor™ LLZ2** de **Tractel®** es de precisión industrial para la medición de tensiones o cargas suspendidas. Su incorporación a la gama de dinamómetros aporta características y ventajas que cumplen con las necesidades de los usuarios.

dynafor™ LLZ2

Versátil, robusto y fiable.

CALIDAD:

- Robusto y ligero.
- Pantalla LCD integrada.
- Pantalla protegida con fuertes protecciones laterales y frontal.
- Duración pilas: 350 h.
- Factor de seguridad > 4.

ERGONOMÍA:

- Esquinas achaflanadas: reduce riesgos durante las maniobras.
- Buena legibilidad: altura de los dígitos de la pantalla LCD: 18 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidades desde 1.000 a 20.000 kg.
- Alta precisión: $\pm 0,3\%$ de la escala total.
- Suministrado en caja de plástico.
- Cumple con la Directiva 2006/42/CE.
- Cumple con el marcado CE.

VERSATILIDAD:

- Amplio rango disponible: 1t a 20t.
- Para usar en cualquier posición, en combinación con accesorios de sujeción estándar.
- Estanqueidad IP65 / NEMA 4: Permite el uso del equipo en el exterior.
- Temperatura: -20°C to $+50^{\circ}\text{C}$.

PRECISIÓN:

- Diseñado para medir esfuerzos de tensión (Newtons) o cargas suspendidas (kg).
- Precisión 0,3%.



ACCESORIOS OPCIONALES:

- Grilletes.
- Ganchos de seguridad.



Precisión y Trazabilidad certificada por
Certificado de Ajuste en 5 puntos



ESPECIFICACIONES:

CMU*	PRECISIÓN +/- (kg)	INCREMENTO (kg)	PESO (kg)
1 t	3	1	0.75
3,2 t	9.6	2	0.93
6.3 t	18.9	5	1.44
12.5 t	37.5	10	3.22
20 t	60	20	4.95

* Carga Máxima de Uso

TRACTEL S.A.S.

RD619 - Saint-Hilaire-Sous-Romilly
BP38 - F - 10102 ROMILLY-SUR-SEINE
Tel: +33 3 25 21 07 00
Fax: +33 3 25 21 07 11
info.tsas@tractel.com

