CONSTRUCCIÓN | INDUSTRIA | ASCENSORISTA | EÓLICO

Directiva máquina 2006/42/CE
Proceso de calidad conforme a la normativa ISO 9001 :2015

CE

LM 300S+ / LM 500+

I ELEVACIÓN DE MATERIAL - ELEVADOR ELÉCTRICO

PRODUCTO FRANCÉS
FABRICACIÓN FRANCESA

PRACTICIDAD

- Se adapta a todo tipo de obra
- Sin límite de altura de trabajo
- Equipado con una base para una utilización no suspendida *(en opción)*
- Posibilidad de duplicar la capacidad de carga equipándose de un kit poleas de reenvío *(en opción)*
- Mantenimiento simplificado

SEGURIDAD

- Dos topes de final de carrera permiten detener la subida y/o la bajada
- Motor eléctrico protegido con una sonda térmica en caso de recalentamiento

CONFORT

- Portátil y fácilmente manejable: caja de transporte *(en opción)* y asas de transporte
- Compacto y ligero
- Sólido, posee un cárter monobloque de aluminio que permite evitar la corrosión
- Botonera o Radiomando *(en opción)* intercambiable

Polivalente y universal

El elevador/cabrestante LM con paso de cable permite elevar material de una capacidad de carga de 90 kg y de 250 kg.

El elevador LM puede utilizarse en todo tipo de obra, en el mundo entero; en el sector de la construcción, para la elevación y el arrastre de material, en el sector de los ascensores para el transporte de material por el interior de los huecos, en el sector eólico para trabajos de mantenimiento.

Sólido y eficiente

El cárter monobloque de aluminio hace que el cabrestante resulte a su vez ligero, compacto y resistente a la corrosión.
Dos topes de fin de carrera estancos (IP 65-Resistentes al agua y al polvo) frenan la subida o bajada para evitar que se salga el cable del cabrestante. Su mantenimiento es mucho más sencillo gracias a que se accede fácilmente a la parte mecánica.

ünic
Equipem Projectes

Directiva máquina 2006/42/CE
Proceso de calidad conforme a la normativa
ISO 9001 :2015

CE

LM 300S+ / LM 500+

I ELEVACIÓN DE MATERIAL - ELEVADOR ELÉCTRICO

PRODUCTO FRANCÉS
FABRICACIÓN FRANCESA

¿LO SABÍA USTED?

Elevadores de nueva generación

Los LM 300S+ y 500+ "Nueva generación" se han diseñado con el fin de simplificar la utilización al cliente. Son más ergonómicos y más sólidos, y disponen de un cárter monobloque de aluminio, que les permite ser menos vulnerables a os goles y optimizar los riesgos de degradación con el paso del tiempo.

Simplicitad & Praticidad

Los elevadores LM 300S+ et 500+ pueden estar equipados de un radiomando, en sustitución a la caja de botones. La permutación con ésta última es fácil gracias a la toma eléctrica preinstalada en los cabrestantes. El control remoto ofrece otro confort de trabajo. En efecto, la elevación de material se efectúa con más autonomía y menos cables y alargaderas de cables en la obra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Denominación	LM 300S+	LM 500+
Carga máxima de utilización directa / WLL (kg)	300	500
Carga máxima de utilización con enganche / WLL (kg)	600	990
Potencia motor (kW)	1,1	1,1
Voltaje (V)	Monofásico 230V - 50/60Hz	Monofásico 230V - 50/60Hz (existe en 110V - 50/60 Hz)
Intensidad nominal/arranque (A)	50Hz =7/21A 60Hz =9/21A	50Hz =7/21A 60Hz =9/21A
Peso del elevador (kg)	32	32
Dimensiones (mm)	255x240x809	255x240x809
Temperatura de utilización (°C)	- 10°C/ +55°C*	- 10°C/ +55°C*
Velocidad de funcionamiento (m/min)	50Hz =14m/min 60Hz =15m/min	50Hz =7m/min 60Hz =8m/min
∅ y tipo de cable	∅6.5 a 6.8 - 6x19 Acero galvanizado de alma mixta	∅6.5 a 6.8 - 6x19 Acero galvanizado de alma mixta
Fin de carrera alto	Sí	Sí
Fin de carrera bajo	Sí	Sí

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

I Botonera 2,5 (metros de cable) de doble aislamiento IP 65
I Gancho de suspensión
I 2 Topes de final de carrera

ACCESORIOS

I Caja de transporte
I Extensión de cables para botonera (de 5 a 60 m)
I Radiomando de doble aislamiento IP 65 y IP 66 (alcance100 metros)
I Kit poleas de reenvío
I Base para utilizarlo sin colgar