PT2A,
Bombas para Aguas Sucias Autocebantes

Bombas de alto rendimiento para trabajos diarios difíciles en obras de construcción.

Las bombas centrífugas para aguas sucias de Wacker Neuson han demostrado su eficacia en numerosas obras de construcción en todo el mundo. Estas bombas autocebantes de alto rendimiento son compatibles con sólidos de hasta 25 mm o 38 de tamaño. Ofrecen un rendimiento excepcional gracias a su gran volumen y a su gran altura de descarga. Las bombas PT están perfectamente diseñadas para las obras de construcción en los que se requiere un desagüe rápido.

- Estas bombas robustas y duraderas son ideales para una gran variedad de aplicaciones y para las diferentes condiciones existentes en las obras de construcción.
- Volumen de bombeo muy grande, ideal para drenar y desaguar con rapidez.
- Corte por bajo nivel de aceite: El corte automático por bajo nivel de aceite evita daños en la máquina, incluso si el aceite no se repone a tiempo.
- Manejo sencillo y buena accesibilidad para tareas de mantenimiento.
- Los tapones de llenado y drenaje, grandes y de fácil acceso, permiten utilizar las bombas durante años sin problemas.

PT2A Datos técnicos

	PT2A	
Dimensiones		
L x A x H mm	620 x 462 x 481	
L x A x H - de envío mm	646 x 488 x 509	
Diámetro succión y descarga mm	50	
Peso de servicio kg	49	
Peso de transporte kg	51	
Características operativas		
Altura de bombeo m	30	
Caudal l/min	700	
Presión bar	3	
Altura de succión m	8	
Diámetro sólido máx. mm	25	
Datos del motor		
Tipo de motor	refrigerada por aire, monocilíndrico	
Fabricante del motor	Honda GX160	
Cilindrada cm^3	163	
Revoluciones en funcionamiento 1/min	3.600	
Potencia valor nominal máx. kW	3,6	
Especificación de la potencia asignada	SAE J1349	
Tipo de combustible	gasolina	
Capacidad del tanque de combustible l	3	
Consumo de combustible l/h	1,4	
Tiempo de funcionamiento h	2,2	