SPANISH

MB-R500

THE CRUSHING EVOLUTION





ACCESORIOS

- ENGANCHE
- TAMBOR INTERCAMBIABLE LOW-SET
- TAMBOR INTERCAMBIABLE FULL-SET
- KIT DE PICOS ROCA O ASFALTO
- NEBULIZADOR
- KIT DE CUBIERTA DEL TAMBOR
- KIT LATERAL DE AJUSTE DE FRESADO
- KIT DE ROTACIÓN DE LA TORRE (ES NECESARIO UN SISTEMA DE ROTACIÓN)
- KIT DE TRANSMISIÓN MEJORADO
- KIT DE REDUCCIÓN DE LAS ALTAS TEMPERATURAS DEL ACEITE
- REPUESTOS RECOMENDADOS
- GARANTÍA DE 24 MESES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA OPERADORA	≥ 3,5 ≤ 11 Ton
CAUDAL MÍNIMO DE ACEITE (L/MIN)	60-120 l/min.
MÁXIMA PRESIÓN EN ENTRADA	> 350 bar
MÁXIMA CONTRAPRESIÓN DE DRENAJE	< 4 bar
PAR DE SALIDA	5000 Nm
FUERZA DE CORTE	19600 N
PESO	0,30 Ton
VUELTAS/MIN.	80/120 min/max

ÁREAS DE APLICACIÓN

TÚNELES Y GALERÍAS | CANALIZACIONES | OBRAS URBANAS | OBRAS VIALES | PERFILES DE PAREDES DE ROCA, CEMENTO | DEMOLICIONES | EXCAVACIONES DE TIERRA, ROCA, ASFALTO, CEMENTO | REALIZACIÓN DE FUNDAMENTOS ÁREAS AGRICOLAS Y FORESTALES

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva la posibilidad de aportar mejoras a sus propios productos en cualquier momento y sin preaviso.
Las referencias al peso de la excavadora son indicativas y pueden ser objeto de modificaciones.

Rev. 2020 / 08

WWW.MBCRUSHER.COM