SPANISH

MB-R900

THE CRUSHING EVOLUTION





ACCESORIOS

- ENGANCHE
- TAMBOR INTERCAMBIABLE LOW-SET
- TAMBOR INTERCAMBIABLE FULL-SET
- KIT DE PICOS ROCA O ASFALTO
- NEBULIZADOR
- KIT DE REDUCCIÓN DE LAS ALTAS TEMPERATURAS DEL ACEITE
- KIT DE REPUESTOS
- GARANTÍA DE 24 MESES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA OPERADORA	≥ 19 ≤ 35 Ton
CAUDAL MÍNIMO DE ACEITE (L/MIN)	250-350 l/min.
MÁXIMA PRESIÓN EN ENTRADA	> 350 bar
MÁXIMA CONTRAPRESIÓN DE DRENAJE	< 4 bar
PAR DE SALIDA	13200 Nm
FUERZA DE CORTE	40000 N
PESO	1,40 Ton
VUELTAS/MIN.	60/80 min/max

ÁREAS DE APLICACIÓN

TÚNELES Y GALERÍAS · CANALIZACIONES · OBRAS URBANAS · OBRAS VIALES · PERFILES DE PAREDES DE ROCA, CEMENTO · DEMOLICIONES · EXCAVACIONES DE TIERRA, ROCA, ASFALTO, CEMENTO · REALIZACIÓN DE FUNDAMENTOS ÁREAS AGRICOLAS Y FORESTALES

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva la posibilidad de aportar mejoras a sus propios productos en cualquier momento y sin preaviso.
Las referencias al peso de la excavadora son indicativas y pueden ser objeto de modificaciones.

Rev. 2020 / 08

WWW.MBCRUSHER.COM