



MB-HDS207



* 495 mm



* 740 mm



* 545 mm

* Dimensiones cotizadas sin el kit aumento de capacidad de carga.

ACCESORIOS OPCIONALES

- KIT AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE CARGA
- KIT DE CRIBADO RQ15
- KIT DE MEZCLADO RM
- CONTENEDOR PORTA ROTORES
- GARANTÍA DE 24 MESES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXCAVADORA ACONSEJADA

sin kit de aumento de capacidad: $\geq 1,3 \leq 2,8$ t.con kit de aumento de capacidad: $\geq 1,7 \leq 3$ t.

CAPACIDAD DE CARGA

sin kit de aumento de capacidad: 50 l

con kit de aumento de capacidad: 60 l

DIMENSIONES

* 740 x 545 x H 495 mm

PRESIÓN

> 200 bar

CAUDAL DE ACEITE

** 25 l/min.

*El valor del caudal hidráulico debe alcanzarse junto con la presión de funcionamiento requerida.

PESO

sin kit de aumento de capacidad: 98 kg.

con kit de aumento de capacidad: 113 kg

KIT DE ROTORES

* rotor en posición de cierre

KIT	* REGULACIÓN	TIPO DE PROCESAMIENTO
 KIT DE CRIBADO RQ15	15 mm	Cribado de tierra húmeda/seca Aireación del terreno
 KIT DE MEZCLADO RM	-	Aireación del terreno Aireación de compostaje Reducción de carbón vegetal Reducción de vidrio Reducción de cartón-yeso

ÁREAS DE APLICACIÓN



MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y AGRÍCOLAS



EXCAVACIONES Y DESMONTES



TÚNELES Y AMBIENTES CERRADOS



OBRAS URBANAS



CANALIZACIONES



FUNDICIONES



OBRAS VIALES



RECICLAJE DE INERTES

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva el derecho de mejorar sus productos en cualquier momento y sin previo aviso.

Rev. 2022 / 04



WWW.MBCRUSHER.COM